



## Cuidado y Mantenimiento pisos de Bamboo

Se recomienda aspirar o barrer el piso en forma regular o cuando sea necesario para eliminar la suciedad, arena o tierra y secar los derrames de líquidos inmediatamente con una toalla seca o un trapeador seco

Coloque en las patas de los muebles o electrodomésticos, fieltro o tapas protectoras y utilizar ruedas de goma blanda en caso de muebles transportables, evitando deslizamientos y mantenga a las mascotas con uñas cortas para evitar el exceso de rasguños.

No es conveniente trapear con exceso de agua un piso de madera. El agua estancada por mucho tiempo puede causar daño permanente.

Para la limpieza general utilice Bona Limpiador y Bona Pro Hardwood Floor Mop.

Nunca utilice cualquiera de los siguientes productos en su piso: limpiadores a base de amoníaco o cera, acabados acrílicos, detergentes, blanqueadores, pulidores, jabón de aceite, jabones de limpieza abrasivos o materiales ácidos como vinagre. Nunca aplique tratamientos de cera a su piso.

Utilice felpudos en las entradas para evitar que la suciedad y la humedad dejen huellas en el suelo.

Las alfombras también son recomendables frente a las piletas de cocina y en áreas de alto tránsito. No utilice alfombras con soportes de goma o vinilo sólidos ya que estas tienden a encapsular la humedad. Le recomendamos que utilice alfombras tejidas o de rejilla.

En el caso que aparezca alguna raya superficial en su piso vea lo siguiente:

Si la raya es de color blanco, el acabado no ha sido comprometido y es reparable.

El simple uso de un limpiador de pisos, como Bona, debe eliminar estas manchas. Si es más profunda, pero la madera en bruto no está expuesta, un pulido ligero con una almohadilla de pulido puede volver a hacer brillar la zona afectada y a menudo, el daño se hace menos evidente.

El método de renovación del acabado en pisos de bamboo Royal, es el mismo que cualquier piso de madera. Realizar la aplicación de hidrolaca Bona sobre el piso pulido, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Pisos de Royal Bamboo, al igual que todas las especies de pisos de madera, están sujetas a los cambios de temperatura y humedad.

Las fluctuaciones estacionales de humedad relativa pueden hacer que el piso de madera absorba humedad con períodos de alta humedad, y pierde la humedad durante períodos de baja humedad. Estos cambios pueden ser notables. Durante el calentamiento, el clima húmedo, la madera se expande. Durante el tiempo seco, se



Arquitectura  
Sustentable

UPVC DVH WINDOWS / BAMBOO FLOORS / WPC DECKS

contrae la madera. Este movimiento de temporada es normal característico de suelos de madera y se deben tomar precauciones para que la humedad relativa se mantenga entre el 40% -60%.