

# VINÍLICO en tablas

## sistema click

# GUIA DE INSTALACION

# ROYAL

Arquitectura  
Sustentable

## PRESENTACION del producto

Tamaño de tabla : 15x120cm    espesor 3,2mm sistema click  
Cajas de 2,60 m2    peso por caja 17kg



## ANTES DE INSTALAR



Almacene las cajas en posición horizontal sobre una superficie plana como mínimo 48 hs antes de la instalación.  
La superficie donde se va a instalar debe ser firme y plana, no se debe instalar sobre alfombras, parquet o piso flotante. Sobre madera es recomendable colocar un chapón de nivelación.

## PREPARACIÓN



Si el contrapiso presenta desniveles mayores a 2mm requiere aplicar una capa nivelante para evitar que se acuse en la superficie de la tabla. Resaltos de más de 1mm también deben eliminarse mediante lijado o espátula.  
Asegurarse que el contrapiso esté seco, liso y limpio, barra y pase la aspiradora antes de comenzar.




No son necesarias herramientas especiales, metro, escuadra, regla metálica, lápiz y trincheta de corte son suficientes.  
De esta forma la instalación se hace más sencilla, rápida y económica, pudiendo tener su piso nuevo pronto para usar en el día.  
Abra las cajas y mezcle las tablas para evitar colocar juntas tablas de igual diseño.

## INSTALACION

1. Mezcle las tablas y comience la instalación en el sentido de la pared más larga, escalonando media tabla dos filas contiguas de modo de evitar una línea recta uniforme.

Retire los zócalos existentes.

2. Mida la habitación para asegurar que la última tabla a colocar mida al menos 5cm, sino recomendamos cortar la primera tabla.



3. Separe la primera tabla contra la pared aprox. 0,5 cm para permitir la libre dilatación, luego el zócalo tapaná ese hueco.



4. Su piso de vinílico Royal se puede cortar fácilmente con una trincheta. Marque el corte con un lápiz, luego haga un corte firme en la tabla, y termine el corte doblando la tabla con las manos.



5. Para colocar una tabla haga coincidir los bordes con un ángulo de 30°, mueva la tabla hacia arriba y hacia abajo ejerciendo presión y las tablas quedarán encajadas por intermedio del sistema click patentado.

6. Para cerrar los extremos del lado corto empuje con el pulgar y aplique un golpe con la muñeca, no utilice un martillo ni un taco.

7. Prosiga la instalación del mismo modo fila tras fila hasta el final de la habitación. Compruebe siempre cada junta antes de continuar.

Puede empujar levemente con el pulgar sobre cada junta de terminación para asegurarse que ha quedado bien ajustado.

## MANTENIMIENTO

Para la limpieza puede utilizarse aspiradora, o un paño húmedo, nunca limpiadoras a vapor. Proteja las patas de muebles y sillas para evitar marcas, no arrastre objetos pesados sin levantarlos. Coloque felpudos para evitar que se acumule arenilla o suciedad, y limpie en forma rápida derrames de líquidos para evitar manchas.

